

Descrizione	POLIPROPILENE COMPATTO			
Componente	Polipropilene			
Principali applicazioni	Cartotecnica, espositori, imballaggio, stampe, etc. Adatto per flessografia, serigrafia, digitale e metodi di stampa off-set.			
Colori	Colori e coprenza verificati in base al campione di riferimento.			
PS	0.92 g/cm ³			
Dimensioni dei fogli	Spessori:	0.30 mm – 2.00 mm ± 5% fino ad un max di ± 0.05 mm		
	Lunghezza:	Spessore < 0.40 mm	500 mm ≤ lungh. ≤ 1500 mm	
		0.4 mm ≤ spessore < 0.80 mm Spessore ≥ 0.80 mm	500 mm ≤ lungh. ≤ 2000 mm	
	Larghezza:	Spessore < 0.40 mm	800 mm ≤ largh. ≤ 1000 mm (max)	
0.4 mm ≤ spessore < 0.50 mm Spessore ≥ 0.50 mm		800 mm ≤ largh. ≤ 1280 mm (max) 800 mm ≤ largh. ≤ 1300 mm (max)		
Tolleranze sulle dimensioni:	Lunghezza / Larghezza: ± 3 mm			
	Differenza diagonali:	Formato (diagonali)	1000 mm	2000 mm
		Tolleranza	< 4 mm	< 10 mm
Planarità lastra	± 0.6% lunghezza lato corto			
Coefficiente di dilatazione lineare	Valore compreso tra 100-200 µ/°C/m			

Fustellificio Bassanese S.r.l.

Via Monte Pasubio, 12 – 36060 - Romano d'Ezzelino - Vicenza
Tel. (+39) 0424 38 33 55 - info@fustellificiobassanese.it – www.fustellificiobassanese.it